ALF80

High Performance Discreet Subwoofer

DATASHEET V2.1




製品説明

ALF80サブウーファーは壁内、天井内施工に対応するために『ポートアジャスター機能』を持つユニークなサブウーファーです。 環境に合わせ任意の場所に設置し、視覚的インパクトを最小限に抑えます。

サイズは605×270×156 mm で質量はわずか 9.2 Kg です。 この150 w パッシブサブウーファーは 36Hzから連続で108dB SPL@1m を提供し、ミュージックレンジ、メディアルーム等で低音域 を補完します。

パワーアンプとの接続に追加のフィルターなどは必要ありません、 組み合わせるAmina各種フルレンジスピーカーと並列接続、又は アンプ単独での接続も可能です



スペック

インピーダンス パワーハンドリング 感度 周波数特性 最大音圧 コネクター サイズ 質量 ポート位置

ポート内径 / 外径



取付について

ALF80 は壁 / 天井内部等に施工することができます。 最小158mmの深さを確保し、スピーカー筐体を入れてください。 各種取り付けブラケット等を利用し、まっすぐスタッドや柱材に固 定し、アジャスタブルポートを利用し、ポートからの出力をルームに 戻すようにしてください。

様々な施工に対応するため、ALF80には前、横、上の3か所にアジャスタブルポート取付位置を変更するけるベースおよびプレートを用意しております。

設置した壁面から部屋へ通じるのポート穴をあけ、アジャスタブル 機能を利用して壁面外との通気口を作成してください。

ALF80

4 Ohms 150 W 連続

86dB @ 1m/2.83Vrms (ハーフスペック)

36Hz - 140Hz (± 6db) 18dB/ octave band-pass

108dB @ 1m (ハーフスペック)

スプリングプッシュターミナル

605mm x 270mm x 156mm

9.2Kg

本体前面、側面、上面 3ヵ所より1ヵ所所選択 110mmアジャスタブルポート×1

ブランクパネルプレートおよびパッキン×2付属

50.8mm / 55.5mm



株式会社アートウィズ

本社 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 511 Tel: 03-3202-2330 Fax: 03-3202-2331 山梨 〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地 3-3-4 Tel: 055-274-4004 Fax: 055-274-4005

http://artwiz.jp 2017年7月発行 DC-00570