

# Backbox CV345

Cavity Wall Backbox

DATASHEET V2.0

amina

## 製品説明

BackboxCV345は AminaインビジブルスピーカーEdgeシリーズ、Mobiusシリーズ等の345×450mmサイズスピーカーに適合するキャビティボックスです。

石膏ボードの空洞等へのインストールに最適です。

CV345を使用すれば、オーディオクオリティの確保と、背面への音漏れを最小限に抑えることができます。



## 施工方法

Backbox CV345は12.5mmの石膏ボード壁や天井にあわせて設計されています。

正しい施工をすることでスピーカーの能力を発揮することができます。

Backboxの背面には構造物などが触れないように施工してください、これは構造物からスピーカーの騒音、振動伝達等を最小限に抑えるためです。

12.5mm以外の石膏ボードを使用する場合にはオプションのSimキットがあります、詳しくは施工マニュアルを参照してください。

## 吸音特性

AminaインビジブルスピーカーにBackboxCV345を使用すると、側背面へ放出される音が減衰されます。

150Hz~20KHzにおいて26dBの減衰をしながら石膏ボードに物理的に固定し、インビジブルスピーカー性能を引き出します。

スピーカーの間仕切り位置は又は隣接する部屋がある場合には後方伝達を減らすために追加措置をとることをお勧めします。

後方伝達を減らす方法についてはAminaのテクニカルサポートまでお問い合わせください。

## スペック

### サイズ

## BackboxCV345

500mm × 351mm × 500mm × 71.5mm  
(19<sup>11/16</sup>" × 13<sup>13/16</sup>" × 2<sup>13/16</sup>" )

### 石膏ボード加工穴サイズ

455mm x 350mm

### 質量

2.8Kg

### ケーブル孔

M20貫通孔  
(ゴム製グロメット処理)

### スピーカー固定法

セルフタッピングネジ ×4 (付属)

### 壁面固定法

セルフタッピングネジ ×8 (付属)

### 最小設置奥行

75mm

### 音圧減衰

-26dB @150Hz - 5KHz

株式会社アートウィズ

本社 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 511  
Tel: 03-3202-2330 Fax: 03-3202-2331  
山梨 〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地 3-3-4  
Tel: 055-274-4004 Fax: 055-274-4005

<http://artwiz.jp>

2017年7月発行 DC-00562

ArtWiz