

GGO-MCX

Multi-Channel Rack
Station & Extension

GGO-MCX-EXT



Green-GOマルチチャンネルデスクステーションは、個々のプッシュボタンからチャンネルに直接アクセスできます。各チャンネルには、「トーク」と「リスニング、コール、キュー」用のマルチカラープッシュボタンがあります。各チャンネルのテキスト表示は、名前と音量レベルを示します。ソフトメニューボタンは主な操作マスター機能をコントロールし、デスクには一体型スピーカーとマイクXLRコネクタが装備されています。ショーリレー、分散型オーディオおよびページングアナウンスには、ラインイン/アウト接続とルーティングが用意されています。

マイク（別売）は3ピンのXLRフロントパネルコネクタを介して接続し、内蔵スイッチ付きのツインイーサネット接続があります。各プッシュボタンは、250グループまたは3000ユーザーにアサインすることができます。最大9台のMCXD-EXTマルチチャンネルエクステンションを1台のMCXマスターにデジチェーン接続できます。

主な特徴：

- 分散型オーディオ、ショーリレー、ページングシステム
- PoE 電源 (GGO-SW81等) または DC 電源 (別売)
- 2つのEthernet LANソケット(100MBitスイッチ付)すべての相互接続ルーティングデータ、システム設定、およびプリファレンスは、ローカルメモリに保持され、ネットワーク経由で更新され、マルチチャンネルデスクが変更された場合に更新/置換されます。
- Green-GOセットアップ用ソフトは、Green-GO Webサイトからダウンロードできます。

寸法、重量	19" ラック1U (W485 x H45 x D110mm) 1.71Kg
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) または外部DC12V(別売)より給電
コネクタ	1x XLR3ピン (F) ソケット (マイク入力(ダイナミック 又はファンタム電源(12V) 供給可能) 1x XLR4ピン(M)ソケット(ヘッドセットマイク) 2x RJ-45イーサコン(イーサネット) 1x XLR3ピン (F)ソケット (ライン入力) 1x XLR3ピン (M) ソケット (ライン入力) 1x D-Sub9ピン (GPIO: 2x スイッチ入力、2x リレー接点出力)
コントロール	RGB/バックライトボタン(各チャンネル) TFTタッチスクリーン レベル、メーター設定用ロータリーエンコーダー