

GGO-BRIDGEX 4-port Bridge Interface



Green GOブリッジインターフェイスは、リモートをGreen GOネットワークに接続するためのものです。ブリッジまたはユーザーで利用可能です。ブリッジユニットは、2つのモードのいずれかで別々に接続可能です。BridgeXは4つの接続をサポートします。

2つの別々のモードで行うことができます。「ブリッジモード」または「リモートユーザーモード」です。どちらのモードでも、Green-GO BridgeXは4つの接続をサポートできます。ブリッジモードでは、BridgeXは2つのGreen-GOネットワークを別々のネットワークまたはインターネット経由で接続します。音声信号（オプションで呼出）は、1つのGreen-GOネットワークから別のGreen-GOネットワークに転送されます。この設定では、2つのサイトにまたがる1つのグループが作成されます。これら2つのサイトのグループIDと名前は一致する必要はありません。BridgeXは、リモートユーザーを有効にするように設定することもできます。リモートロケーションのGreen-GOデバイスは、リモート接続モードに設定されている場合、インターネットを介してBridgeXのLANポートに接続することができ、システム内の別のユーザーになります。

iOSデバイスをベルトパックに変換するiOSアプリもあります。リモートのGreen-GOネットワークに接続する代わりに、iOSデバイスに接続することもできます。

寸法、重量	W485 x H150 x D45mm, 140g
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE)
コネクタ	RJ-45イーサコン(イーサネット) DC12V電源
コントロール	マトリックス・ドット・ディスプレイ ボタン機能付きロータリーエンコーダー



Green Go iPhone App

iPhoneアプリは、iPhoneを無線ベルトパックに変えることができます。今まではCatケーブルでネットワーク接続する必要がありましたが新しいiPhoneアプリでは、スイッチがどこにあるかに関係なく自由に移動することができます。

必要なのは、新しいブリッジインターフェイスとワイヤレスアクセスポイントだけです。ブリッジシステムごとに4台のiPhoneをシステムに組み込むことができます。