

GGO-INTERFACEX

4-wire + 2-wire Interface



オーディオ入力/出力インターフェースは、既存のマトリックスまたは他のアナログインターフェース製品（オーディオ入力/アナウンス）に接続します。基本的なアナログ2ワイヤーインターカム（パーティーラインシステム）は、専用2ワイヤーXLRポートに接続します。デュアルイン/アウトXLRポートは、2つの別々のオーディオ信号（またはステレオ信号）をGreen-GOネットワークに組み込み、同じイーサネットネットワーク上に送信することができます。

2つのデジタルI/O D-sub 9ピン接続も提供されています。

主な特徴：

- 4ワイヤーまたは2ワイヤーのアナログインターカムシステムをGreen-GOデジタルイーサネットネットワークに接続
- コントロールバックライト付きLCDディスプレイとセットアップメニュー選択用のロータリーエンコーダー/プッシュボタン付き
- 電源供給は、PoEまたは別途 DC12V電源が必要
- 100MBitスイッチ付きイーサネット入出力、4-wireインターカム入出力XLR、2-wire接続XLR x 1
PoEまたは外部12V DC電源接続、RJ45 Ethercon接続 x 2、2対の9ピンDタイプコネクタ

寸法、重量	19インチ 1U, 485mm x 45mm x 155mm ・ 2.28kg
電源	パワーオーバーイーサネット(PoE) またはは外部DC12V(別売り)により給電
コネクタ	2 x ノトリック RJ45 イーサコン接続 2ペア x XLR 3ピン4ワイヤーインターカム入出力 1 x XLR 3ピン2ワイヤー接続 2 x 9ピンDタイプコネクタ 1 x DC12Vジャック
コントロール	設定用バックライトLCDディスプレイ プッシュボタン機能付きロータリーエンコーダー