

GGO-SW18-GBX Giga-18 hybrid switch



SW18-GBXハイブリッドは、プロフェッショナルA/V&照明業界向けに設計された高度で管理しやすいギガビットスイッチで構成されています。本スイッチには、8 x 10/100/1000ポートと、2 x 2.5Gb SFPポート8 x PoEポートがあり、合計18ポートに対応しています。

VlansまたはTRUNKの簡単なプログラミング、および各ポートおよびリアルタイムバックアップループのプログラミングは、TFT /タッチスクリーンおよびエンコーダを使用して行います。このスイッチは、各ポートのショート/オープン/長さにケーブルエラー検出システムを備えており、TFT画面を介して警告します。

Dante™、RAVENNA /AES67®、ArtNet、MANET 1&2、sACN、Q-LAN、Show-Net、Green-Go、NET-2&3のような複数のプロトコルがサポートされています。

このスイッチは、1GBまたは2.5GBのber光モジュール用の 2x SFP / SFP + 光ファイバ・ケーブル、非常に長距離用のシングル・モードまたは500mまでのマルチモードのスイッチです。

1GBまたは 2.5GBのber光モジュール(長距離用のシングルモードまたは、最大500mまでのマルチモード)のための 2x SFP/SFP+ ber光ケーブルとしてのスイッチです。すべての機能と重要なモニタリングはELCソフトウェアDMXLANを介して行うことができます。

寸法、重量	19" 1U, 485 x 45 x 165mm, 2.83kg
電源	パワコン、100-240V
コネクタ	18 x RJ-45イーサネット (イーサネット) 8 x 10/100/1000ポート 2 x 2.5Gb SFPポート 8 x PoEポート
コントロール	TFTタッチスクリーン ロータリーエンコーダー

GGO-SW81 Ethernet Switches



GGO-SW81イーサネットスイッチはGreen-GOインターカムシステムを既存のイーサネットネットワークと接続に最適なネットワークスイッチです。Green-GOシステムの機器に電源を供給するためのパワーオーバーイーサネットの機能を備えています。

このプロフェッショナル用途のイーサネットスイッチは8つのポートを備え、高性能なプロセッサによりネットワークの速度低下やデータの破損を防ぎます。

冷却用のファンが必要ない静音設計となっています。

主な特徴:

- ハイスピード、大容量スイッチ
- 8つのイーサネットポートを装備
- パワーオーバーイーサネット機能を装備 (LEDインジケータ付き)
- ファンレス

寸法、重量	19" 1U, 485 x 45 x 160mm, 2.48kg
電源	100-240VAC 50/60Hz パワコン
コネクタ	9 x RJ-45イーサネット PoE機能付き