



- 入力 XLR メス :           816:       8 入力、アナログ・デジタル (AES/EBU)、ペアで選択可能  
                               816-AES3: 8 入力、アナログ・デジタル (AES3), BNC メス (50Ω): ワードクロック入力
- 出力 XLR オス :           816:       16 出力、アナログ  
                               816-AES3: 16 出力、AES3 デジタル  
                                   8 アナログ出力 (9-16) は AES3 出力と対応するアナログ出力にデジタル形式  
                                   でミラーリングされています。
- オーディオネットワーク : 816:       イーサネット経由 AVB オーディオストリームとコントロール用 2 ポート  
                                   最大 8 ストリームから 8 AVB 入力チャンネル  
                                   2 ストリームで 16 AVB 出力チャンネル  
                               816-AES3: イーサネット経由 AVB オーディオストリームとコントロール用 2 ポート  
                                   (AM824 non-blocking 24-bit 96kHz)  
                                   最大 8 ストリームから 64 AVB 入力チャンネル  
                                   2 ストリームで 16 AVB 出力チャンネル
- SIM :                       2 つの SIM バスポート プロセッサ出力用 SIM 3 とのリンク機能  
 A/DD/A コンバーター : 24bit/96kHz
- Meyer Sound :           Compass 4 (PC/Mac), Compass Go 2.0 (iPad)  
 他社製品 :               Crestron or AMX; OSC, text commands 対応可能  
 デバイス :               デバイス 入力用ミュートボタン
- コネクタ :               PowerCON 20  
 電源 :                    100-240 V AC, 50-60Hz  
 寸法・重量 :            2U W483mm×H88mm×D410mm, 7.6kg

製品の仕様は、予告なく変更になります。

<b>株式会社アートウイズ</b>	メーカー名	デジタル・スピーカーマネージメントシステム	図面サイズ
	Meyer sound	製品名 Galileo GALAXY 816 Galileo GALAXY 816-AES3	A4